TARKETT Plus PUR – CONTRACT PLUS in banen

Productbeschrijving

Homogene, éénlagige, door en door in de massa getekende PVC projectvloerbekleding voorzien van hoogwaardige grondstoffen met PUR-beschermfilm voor gemakkelijker initiële reiniging. De vloerbekleding heeft een toon-op-toon harmoniërend dessin.
Bij het afslijten zullen geen structuurvervormingen optreden. De vloerbekleding heeft antislipeigenschappen.
De vloerbekleding heeft schimmel- en bacteriewerende eigenschappen.
De oppervlaktestructuur is fabrieksmatig voorzien van een polyurethaan (Plus PUR), als bescherming en voor een vereenvoudigd initieel onderhoud.

Collectie met hedendaagse neutraal patroon in zachte aardtinten. Het subtiele niet-lineaire dessin is per kleurreferentie samengesteld uit gelijkaardige toon-op-toon kleurtinten, zonder contrasterende kleuren. Door het samenbrengen van een aantal tinten uit hetzelfde kleurenspectrum in een zachte discrete tekening die in elkaar overlopen, wordt een rustgevend uitzicht gecreëerd.
Enig mooi dessin in deze basisprijsklasse. Het product zal standaard in minimaal 12 kleuren leverbaar zijn.

Het product is 100% recycleerbaar en minstens 25.5% van de grondstoffen bestaat uit gerecycleerde PVC. Teneinde de luchtkwaliteit van het lokaal optimaal te houden dient de uitstoot van VOC's van het aangeboden product lager te liggen dan 100 mg/m³.

De fabrikant bezit het ISO 9001 kwaliteitslabel, alsook het ISO 14001 milieulabel.

Technische kenmerken

• Type van vloerbedekking	EN 649	:	Homogene, éénlagige, door en door in de massa getekende PVC projectvloerbekleding met PUR-versterking
• CE-certificaat		:	ja
• Europese gebruiksklasse	EN 685	:	- commercieel gebruik : 34 - industrieel gebruik : 43
• Totale dikte	EN 428	:	2,00 mm
• Dikte van de slijtlaag	EN 429	:	2,00 mm
• Oppervlaktebehandeling		:	polyurethaan versterkt (PUR)
• Totaal gewicht	EN 430	:	(≤) 3.150g/m²
• Slijtvastheid (dikteverlies)	EN 660 (deel 1)	:	≤ 0,15 mm (groep P)
• Slijtvastheid (volumeverlies)	EN 660 (deel 2)	:	≤ 4,00 mm³ (groep P)
• Restindruk	EN 433	:	(≤) 0,04 mm
• Rolstoelvastheid	EN 425	:	bestand
• Dimensionele stabiliteit	EN 434	:	≤ 0,40 %
• Flexibiliteit	EN 435	:	OK

• Brandklasse	EN ISO 13501-1	:	klasse B_{fl} s1
	EN ISO 9239-1	:	≥ 8 kW/m2
	EN ISO 11925-2	:	voldoet
• Statische oplading	EN 1815	:	< 2 kV
• Vermindering van de contactgeluiden	ISO 717/2	:	ΔL_W = 4 dB
• Lichtechtheid	EN ISO 105 – B02	:	≥ niveau 6
• Weerstand tegen chemicaliën	EN 423	:	goede bestendigheid
• Antislipeigenschappen	DIN 51130	:	R9
	EN 13893	:	≥ 0,3
• Thermische weerstand	EN 12667/DIN 52612	:	0,01m² K/W
• Vloerverwarming		:	geschikt – max. 27°C
• Het gamma bestaat uit		:	(minimaal) 12 kleuren
• Leveringsvormen :			
◆ banen (rollen)	EN 426	:	23 lm x 2 m

Plaatsing en Onderhoud

Plaatsingsinstructies en onderhoud- en reinigingsinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden.