

Produkt	Beskrivningstext
Elavledande golv, plast	
iQ Granit SD	MFK.13 Beläggningar av matta eller plattor av plast utan krav på vattentäthet Plastgolv skall uppfylla fordringar enligt produktstandard EN 649, klass 34/43, samt vara homogent, tjocklek 2,0 mm. Golvbeläggningen skall vara ESD-godkänd av SP, Ericsson-godkänd samt klassad som dissipativ, DIF, enligt IEC 61340-4-1. Fabrikat/typ: Tarkett iQ Granit SD <mönsternamn>. Installationsspill skall omhändertas av golventreprenören för återvinning. Golvbeläggningens färg och mönsterbild liksom svetstrådens färg skall vara färgavstämd med designelement i golvet/väggar enligt bilaga X. Vid installation används ledande band av metall och ledande lim enligt tillverkarens anvisningar.
iQ Granit SD plattor	MFK.13 Beläggningar av matta eller plattor av plast utan krav på vattentäthet Plastplattor skall uppfylla fordringar enligt produktstandard EN 649, klass 34/43, samt vara homogena, tjocklek 2,0 mm. Golvbeläggningen skall vara ESD-godkänd av SP, Ericsson-godkänd samt klassad som dissipativ, DIF, enligt IEC 61340-4-1. Fabrikat/typ: Tarkett iQ Granit SD plattor <mönsternamn>. Installationsspill skall omhändertas av golventreprenören för återvinning. Golvbeläggningens färg och mönsterbild liksom svetstrådens färg skall vara färgavstämd med designelement i golvet/väggar enligt bilaga X. Vid installation används ledande band av metall och ledande lim enligt tillverkarens anvisningar.
iQ Toro SC	MFK.13 Beläggningar av matta eller plattor av plast utan krav på vattentäthet Plastgolv skall uppfylla fordringar enligt produktstandard EN 649, klass 34/43, samt vara homogent, tjocklek 2,0 mm med PUR-förstärkt ytskikt. Golvbeläggningen skall vara ESD-godkänd av SP, Ericsson-godkänd samt klassad som avledande, ECF, enligt IEC 61340-4-1. Fabrikat/typ: Tarkett iQ Toro SC<mönsternamn>. Installationsspill skall omhändertas av golventreprenören för återvinning. Golvbeläggningens färg och mönsterbild liksom svetstrådens färg skall vara färgavstämd med designelement i golvet/väggar enligt bilaga X. Vid installation används ledande band av metall och ledande lim enligt tillverkarens anvisningar.
iQ Toro SC plattor	MFK.13 Beläggningar av matta eller plattor av plast utan krav på vattentäthet Plastplattor skall uppfylla fordringar enligt produktstandard EN 649, klass 34/43, samt vara homogena, tjocklek 2,0 mm mer PUR-förstärkt ytskikt. Golvbeläggningen skall vara ESD-godkänd av SP, Ericsson-godkänd, samt klassad som avledande, ECF, enligt IEC 61340-4-1. Fabrikat/typ: Tarkett iQ Toro SC plattor <mönsternamn>. Installationsspill skall omhändertas av golventreprenören för återvinning. Golvbeläggningens färg och mönsterbild liksom svetstrådens färg skall vara färgavstämd med designelement i golvet/väggar enligt bilaga X. Vid installation används ledande band av metall och ledande lim enligt tillverkarens anvisningar.

